

KRAUTHERM Quarzgrund Grau

Адгезійна пігментована ґрунтова фарба сірого кольору з кварцевим піском для внутрішніх та зовнішніх поверхонь.

Опис продукту

Сфера застосування:

Призначена для нанесення вкривних і шорсткуватих ґрунтувальних покриттів на:

- бетон (без покриття);
- мінеральні старі штукатурні покриття, що володіють несучою здатністю;
- матові дисперсійні лакофарбові покриття, що володіють здатністю до навантажень;
- міцні мінеральні покриття;

Застосовується як проміжне покриття в теплоізоляційних системах KRAUTHERM А та KRAUTHERM В для створення кращої адгезії і однорідного оптичного ефекту при подальшому нанесенні.

Властивості:

- Атмосферостійка
- Водовідштовхувальна
- Має гарну покривну здатність
- Високоадгезійна
- Екологічна
- Легко наноситься

Упаковка:

Каністра 10 л

Колір:

Сіруватий

Склад:

Дисперсія синтетичної смоли, двоокис титану, карбонат кальцію, силікати, вода, мінеральні наповнювачі, полімерні добавки, адитиви. Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно українського Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (підкатегорія А/3) складає 75 г/л. Європейські норми вмісту летких органічних сполук (ЛОС) для продуктів даної категорії А/с: 40 г / л (2010 г). Даний продукт містить менше 1 г / л ЛОС.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від дії сонячних променів місці за температури від + 5 ° С до + 35 ° С. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.

Застосування

Підготовка основи:

Поверхні основи повинні бути рівними, міцними, чистими, сухими і з несучою спроможністю. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні масла, залишки будівельних розчинів і інших матеріалів, а також пофарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити. Сильно поглинаючі поверхні, а також поверхні, що забруднені пилом, необхідно ретельно очистити і заґрунтувати.

Метод нанесення:

Перед нанесенням матеріалу слід ретельно перемішати. Наносити за допомогою валика або пензля. Для отримання потрібної консистенції можна розбавити водою не більше 10%.

Витрата:

Продукт	Приблизна витрата (кг/м ²)
Krautherm Quarzgrund Grau	~ 300 мл/м ²

Точна витрата може коливатись залежно від поглинальної здатності основи та визначається методом пробного нанесення на об'єкті.

Умови застосування:

Не працювати під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі або при високій вологості повітря. Під час нанесення температура основи і навколишнього середовища повинна бути від + 5 ° С до + 35 ° С, а відносна вологість повітря нижче 80%.

Сушіння:

За температури + 20 ° С і 65% вологості повітря приблизно через 12 годин поверхня готова до подальшої обробки. Більш низькі температури і вища вологість збільшують час висихання.

Для захисту від дощу під час висихання будівельні ліси необхідно покривати захисним тентом або спеціальною сіткою.

Чистка інструментів:

Одразу після використання інструменти промити чистою водою.

Зауваження

Вказівки для безпечного використання:

Матеріал є токсичним для водних організмів. У водоймах може мати довготривалий шкідливий вплив. Зберігати в недоступних для дітей місцях. У разі потрапляння в очі негайно і ретельно промити водою і звернутися до лікаря. У разі потрапляння на шкіру негайно змити матеріал водою з милом. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і ґрунт. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря.

Утилізація:

На вторинну переробку здавати лише спорожнену тару. Затверділий матеріал утилізувати як будівельне сміття.

Інші зауваження:

У даній технічній інформації не розглядаються всі можливі основи, що застосовуються на практиці, і їх обробка.

При обробці основи, що не вказана до цієї технічної інформації, звертайтеся за консультаціями в компанію Saraol. Компанія Saraol буде рада надати консультації з конкретних умов об'єкта.